



## PRODUKTBLAD

# KANALBATTERI MED RUND TILKOBLING TYPE CH-W, CC-W & CC-E

### LØSNINGER SKREDDERSYDD FOR DEG

Vi kan hjelpe deg med batterier med rørdimensjoner fra Ø5 mm opptil Ø21 mm med kombinasjoner av geometrier, lameller og materialer som optimerer resultatet for din driftstilfelle.

Et godt batterivalg starter alltid fra en god dialog. Vi lytter nøye og finner løsninger som tilfredsstiller både dine og myndighetenes krav.

Med over femti års erfaring finner vi batterier av riktig kvalitet, lang levetid og økonomi.

### BEREGNE BATTERIER SELV

Bruk AC MasterSelection som er vårt eget beregningsprogram.

Registrer deg som bruker på [aircoil.no/beregningsprogram](http://aircoil.no/beregningsprogram)



# KANALBATTERI CH-W, CC-W, CC-E

AIRCOIL KANALBATTERI MED RUND TILKOBLING,  
TIL OPPVARMING ELLER KJØLING AV LUFT

Fås fra Ø 100 till 630 mm. Helkapslet utførelse, med samlingsrør og rørbøyer innenfor huset.

Enkelt demonterbar inspeksjonsluke gir enkel tilgjengelighet på begge sider av lamellpakken.

Utførelse som standard med kobberør, aluminiumslameller og ramme av galvanisert stål. CC-W har dryppanne i rustfritt stål.



## BATTERIENE FÅS I TRE UTFØRELSE



**TYPE CH-W**

Til oppvarming av luft med vann.



**TYPE CC-W**

Til kjøling av luft med vann.



**TYPE CC-E**

Til luftkjøling med kuldemedium.

### KONSTRUKSJONSDATA

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| MAKS. ARBEIDSTRYKK      | 16 BAR           |
| MAKS. ARBEIDSTEMPERATUR | 110°C            |
| SPIROBATTERIER          | TETTHETSKLASSE C |

CC-E har konstrueres og prøvetrykkes i henhold til kravet for valgt kuldemedium og designtrykk.



Kanalbatterier for vann har uttak med propp for lufting og avtapping 1/8". Tørket innvendig, fylt med beskyttelsesgass og forseglet. Tilkoblingsmålene fremgår av den tekniske beregningen.

Batteriene er merket, slik at det fremgår hva som er tilløp og retur. Kanalbatteriene leveres som standard for horisontal luftstrøm. De er utstyrt med skilt i henhold til AMA VVS og KYL 16. Montasjeanvisning for tilkobling av batteriet og dryppanne medfølger med batteriene.

Kanalbatteri type CH-W har byggedybde 350 mm-500 mm, avhengig av antallet rørrækker.

Kanalbatteri CC-W og CC-E har byggedybde 500 mm.